

Wertschutzschränke (2018-02)

Sofern die Aufbewahrung in Wertschutzschränken vertraglich vorgesehen ist, gelten folgende Regelungen vereinbart:

- Wertschutzschränke müssen ein Mindestgewicht von 300 kg aufweisen. Bei einem Gewicht von unter 1.000 kg sind sie gemäß den Herstellervorgaben zu befestigen (z.B. Wand- und / oder Bodenverankerung mittels Schwerlastdübeln, alternativ Verklebung). Bei der Montage dürfen keine zusätzlichen Bohrungen in den Wertschutzschrank eingebracht werden, es müssen die vorhandenen Befestigungsmöglichkeiten genutzt werden.
- Bei Einmauerschränken (Wandtresoren) mit mehrwandiger Tür entfällt die Forderung nach einem Mindestgewicht. Die Einbauanleitung des Herstellers ist jedoch zu beachten.
- Schlüssel für den Wertschutzschrank dürfen nicht in dem selben Gebäude gelagert werden, in dem sich der Wertschutzschrank befindet. Auch dürfen sie nicht gekennzeichnet werden. Zahlen- oder Buchstabencodes für Kombinationsschlösser dürfen keinesfalls so aufbewahrt werden, dass sie mit dem Wertschutzschrank in Verbindung gebracht werden können.

Die Höchstversicherungssumme je Wertschutzschrank ergibt sich aus den VdS / ECB-S / VVÖ / VDMA-Sicherheitsstufen für Tresore und Wertschutzschränke nach VdS 2450 / EN 1143-1 / EN 14 450 / VDMA24992*

Sicherheitsstufen gemäß VDS, ECB-S, VVÖ, VDMA	Aufbau	Widerstandseinheit	Höchstversicherungssumme
Widerstandsgrad S1	Tür doppelwandig, Korpus einwandig und Riegelwerk	40 TP / 2 SU - EN 11450	3.000 EUR
Widerstandsgrad S2	Tür doppel-, Korpus i. d. R. doppelwandig	60 TP / 5 SU - EN 11450	3.000 EUR
A nach VDMA 24992*	B nach VDMA 24992**	begrenzter Einbruchschutz	3.000 EUR
B nach VDMA 24992*	Tür und Korpus doppel- bzw. dreiwandig, umlaufender Feuerfalz	begrenzter Einbruchschutz, Feuerschutz nach DIN 4102	3.000 EUR
VDS Grad 0/N ECB-S Grad 0/N VSÖ/VVÖ-Klasse EN 0	Tür und Korpus mehrwandig, umlaufender Feuerfalz	30 / 30 RU	20.000 EUR
VDS Grad I ECB-S Grad I VSÖ/VVÖ-Klasse EN 2	Tür und Korpus mehrwandig, Türspezialfüllung, umlaufender Feuerfalz	30 / 50 RU	30.000 EUR
VDS Grad II ECB-S Grad II VSÖ/VVÖ-Klasse EN 2	Tür und Korpus dreiwandig, umlaufender Feuerfalz	50 / 80 RU	75.000 EUR
VDS Grad III ECB-S Grad III VSÖ/VVÖ-Klasse EN 3	Tür und Korpus mit Spezialfüllung	80 / 120 RU	150.000 EUR
VDS Grad IV ECB-S Grad IV VSÖ/VVÖ-Klasse EN 4	komplett mit Spezialbeton gefüllt	120 / 180 RU	200.000 EUR
VDS Grad IV / KB VSÖ/VVÖ-Klasse EN 5	komplett mit Spezialbeton gefüllt, Kronbohrschutz	120 / 180 RU; KB: RU 1.000	250.000 EUR
VDS Grad V ECB-S Grad V VSÖ/VVÖ-Klasse EN 5	komplett mit Spezialbeton gefüllt	170 / 270 RU	300.000 EUR
VDS Grad V / KB	komplett mit Spezialbeton gefüllt, Kronbohrschutz	RU 170/270, KB: RU 1.000	375.000 EUR

* Stand 05/95. Das VDMA-Einheitsblatt 24992 wurde zum 31.12.2003 vom VDMA zurückgezogen.